

Raynox-Kompatibilitätstabelle für Panasonic HDC-SD707/HS700/TM700/SDT750

Modell	Vergrößerung	erforderlicher Adapter	bei Makro-Konvertern: formatfüllende Motivbreite			Nahgrenze gemessen ab Vorderkante	nutzbarer Zoombereich ohne Vignettierung
			Videomodus	Stehbildmodus			
			16:9	16:9	4:3		
HD-6600PRO-46	0,66x	entfällt, da direkt zu montieren				1 cm	1x - 6x
DCR-731	0,7x	RA5246				1 cm	1x - 12x
DCR-1541PRO	1,54x	RA5246				etwa 4 m	4x - 12x
DCR-150	4,8 Dioptrien	RA4346A	17,4 mm*	17,4 mm*	15,6 mm*	210 mm (fokussiert auf unendlich)	3x - 12x
DCR-250	8 Dioptrien	RA4346A	10,4 mm*	10,4 mm*	9,4 mm*	109 mm (fokussiert auf unendlich)	3x - 12x
MSN-202	25 Dioptrien	entfällt, da direkt zu montieren	3,3 mm*	3,3 mm*	3,0 mm*	32 mm (fokussiert auf unendlich)	4x - 12x
MSN-505	32 Dioptrien	entfällt, da direkt zu montieren	2,6 mm*	2,6 mm*	2,3 mm*	18,5 mm (fokussiert auf unendlich)	5x - 12x

Der Brennweitenbereich des Objektivs des Camcorders HDC-SD707/TM700/HS700/SDT750 entspricht bei 16:9 im Videomodus und im Stehbildmodus 35 - 420 mm bei Kleinbild-Vollformat.
bei 4:3 im Stehbildmodus 38,8 - 466 mm bei Kleinbild-Vollformat.

* Diese Motivbreite wird formatfüllend auf dem LCD-Monitor dargestellt.

- DCR-2025PRO can be used by adding RA6252 + RA5246 and its effective zooming is 7x- 12x without vignetting. However, dismounting RA6252 and RA5246 may be difficult so this model is not on the above list.