

## FUJIFILM FinePix HS50EXR レイノックスレンズ適合表

モデル	倍率	アダプター	画像	最短撮影距離 / 撮影距離	ズーム適合範囲
DCR-2025PRO	2.2x	RA6258 (標準付属品)		最短撮影距離 約20m	15-42x <sup>*1</sup>
DCR-1542PRO	1.54x	RA5258A (別売)		最短撮影距離 約10m	10-42x <sup>*1</sup>
HDP-2800ES	0.28x フィッシュアイ	RA5258A (別売)		最短撮影距離 1cm	最広角側
DCR-150 <sup>*2</sup>	4.8 デイオプター	UAC-2000 (標準付属品)	7.3mm*	撮影距離 210mm (フォーカス 設定時)	10-42x
DCR-250 <sup>*2</sup>	8 デイオプター	UAC-2000 (標準付属品)	4.4mm*	撮影距離 109mm (フォーカス 設定時)	10-42x
MSN-202 <sup>*2</sup>	25 デイオプター	UAC-3500 (標準付属品)	1.5mm*	撮影距離 32mm (フォーカス 設定時)	35-42x
MSN-505 <sup>*2</sup>	32 デイオプター	UAC-3500 (標準付属品)	1.0mm*	撮影距離 18.5mm (フォーカス 設定時)	35-42x
FinePix HS50EXR 1/2型 EXR CMOSセンサー f=4.4mm ~ 185.0mm (35mmフィルム換算: 24mm ~ 1000mm相当) 42xズーム フィルター径58mm					

\*1 超高解像ズーム機能にも適合します。

\*2 マクロ撮影の際には手振れ防止のため、三脚等でカメラを固定してご使用ください。。

特にMSN-202/MSN-505をご使用時にはマクロアジャスター - 等を併用しての微細なピント合わせが必要になります。

\* LCD画面横幅いっぱいにするサイズ