

Canon iVIS HF11/HF10/HF100/HG21 レイノックスレンズ適合表

モデル	倍率	アダプター	動画モード	静止画モード	撮影距離 / 最短撮影距離	ズーム稼働域
			16:9	4:3		
HD-2205PRO	2.2倍 望遠	直接取り付け	◎	◎	6m	8x - 12x
HD-3035PRO	0.3倍 広角	直接取り付け	◎	◎	1cm	最広角側に設定
HDP-2800ES	0.28倍 フィッシュアイ	RA5237B(標準付属品)**	◎***	◎***	1cm	1x-5x****
HD-5050PRO	0.5倍 広角	RA3737(標準付属品)	○*1	▲ (ケラレ)	1cm	1x - 12x
HDP-7700ES	3.0倍 望遠	直接取り付け	◎	◎	10m	10x - 12x
MSN-202	マクロ 25 デイオプター	直接取り付け	2.8mm*	3.0mm*	32mm (撮影距離無限∞設定時)	10x - 12x
MSN-505	マクロ 32 デイオプター	直接取り付け	2.2mm*	2.4mm*	18.5mm (撮影距離無限∞設定時)	10x - 12x
iVIS HF11/HF10/HF100/HG21 焦点距離 (35mmフィルム換算): 動画モード: 42.9 - 514.8mm 4:3 静止画モード: 39.3 - 471.6mm / 16:9 動画モード: 42.9 - 514.8mm						

* LCD画面横幅いっぱいに写るサイズ

*1 カメラの固体差及び撮影条件によってはズームの最広角側でケラレ(画面の隅が暗くなる)が発生する場合があります。このときには少しズームを移動してケラレの消える位置でご使用ください。

**工場出荷時にレンズ本体に37mmフィルター径用アダプターリングが取り付けられていますのでそのままお取り付け下さい。

***HDP-2800ESを取り付け後、最広角側にすると画面の片隅または四隅が暗くなる「ケラレ」が発生する場合があります。そのときはズームを少し望遠側に移動すると解消します。

****5xズーム対応表記は10x以下のズームレンズ搭載ビデオカメラで撮影検証した結果に基づいていますのでビデオカメラの機種により5xズーム未満の対応になる場合があります。

(ご注意) HD-5050PROは37-37リングを取り付けたままカメラに装着してご使用ください。37-37リングを取り外して取り付けると、HD-5050PROとカメラのレンズシャッターカバーが接触してキズがつく恐れがあります。