

JVC GZ-MG880/MG840 レイノックスレンズ適合表

モデル	倍率	アダプター	動画モード*		静止画モード*	撮影距離 / 最短撮影距離	ズーム稼動域
			16:9	4:3	4:3		
HD-5050PRO	0.5倍 広角	RA37305P5(標準付属品)	◎	◎	×	1cm	1x - 10x
HD-3035PRO	0.3倍 広角	RA37305P5(標準付属品)	◎	◎	◎	1cm	1x - 4x
HDP-2800ES	0.28倍 フィッシュアイ	RA5237B(標準付属品) +RA37305P5	◎**	◎**	◎**	1cm	1x-5x***
HD-2205PRO	2.2倍 望遠	RA37305P5(標準付属品)	◎	◎	◎	約 15m	7x - 32x
HDP-7700ES	3.0倍 望遠	RA37305P5(標準付属品)	◎	◎	◎	約 20m	14x - 32x
DCR-150	マクロ 4.8 デイオプター	RA4337A + RA37305P5	5.2mm*	5.3mm*	6.6mm*	210mm (撮影距離無限∞設定時)	2x - 32x
DCR-250	マクロ 8 デイオプター	RA4337A + RA37305P5	3.1mm*	3.2mm*	4.0mm*	109mm (撮影距離無限∞設定時)	2x - 32x
MSN-202	マクロ 25 デイオプター	RA37305P5	0.9mm*	1.0mm*	1.3mm*	32mm (撮影距離無限∞設定時)	3x - 32x
MSN-505	マクロ 32 デイオプター	RA37305P5	0.7mm*	0.8mm*	1.0mm*	18.5mm (撮影距離無限∞設定時)	3x - 32x
GZ-MG880/MG840 焦点距離 (35mmフィルム換算) :							
(16:9) 動画モード: 44-1,408mm							
(4:3) 動画モード: 43-1,376mm / 静止画モード: 41-1,107mm							

*LCD画面横幅いっぱいに写るサイズ

**HDP-2800ESを取り付け後、最広角側にすると画面の片隅または四隅が暗くなる「ケラレ」が発生する場合があります。そのときはズームを少し望遠側に移動すると解消します。

***5xズーム対応表記は10x以下のズームレンズ搭載ビデオカメラで撮影検証した結果に基づいていますのでビデオカメラの機種により5xズーム未満の対応になる場合があります。