

Panasonic HDC-TM700/TM750/TM650 レイノックスレンズ適合表

モデル	倍率	アダプター	動画モード	静止画モード		撮影距離 / 最短撮影距離	ズーム稼動域
			16:9	16:9	4:3		
HDP-2800ES	0.28倍 フィッシュアイ	RA5246B	**	**	**	1cm	1x-5x***
HD-6600PRO-46	0.66倍 広角	直接取り付け				1cm	1x - 6x
DCR-732	0.7倍 広角	RA5246B(標準付属品)				1cm	1x - 12x
DCR-1542PRO	1.54倍 望遠	RA5246B(標準付属品)				約 4m	4x - 12x
DCR-150	マクロ 4.8 ティオプター	RA4346A	17.4mm*	17.4mm*	15.6mm*	撮影距離 210mm (フォーカス 設定時)	3x - 12x
DCR-250	マクロ 8 ティオプター	RA4346A	10.4mm*	10.4mm*	9.4mm*	撮影距離 109mm (フォーカス 設定時)	3x - 12x
MSN-202	マクロ 25 ティオプター	RA3746	3.3mm*	3.3mm*	3.0mm*	撮影距離 32mm (フォーカス 設定時)	4x - 12x
MSN-505	マクロ 32 ティオプター	RA3746	2.6mm*	2.6mm*	2.3mm*	撮影距離 18.5mm (フォーカス 設定時)	5x - 12x
HDC-TM700/750/650 焦点距離 (35mmフィルム換算)							
16:9 動画モード および 静止画モード: 35-420mm							
4:3 静止画モード : 38.8-466mm							

* LCD画面横幅いっぱいに写るサイズ

**HDP-2800ESを取り付け後、最広角側にすると画面の片隅または四隅が暗くなる「ケラレ」が発生する場合があります。そのときはズームを少し望遠側に移動すると解消します。

***5xズーム対応表記は10x以下のズームレンズ搭載ビデオカメラで撮影検証した結果に基づいていますのでビデオカメラの機種により5xズーム未満の対応になる場合があります。

(注) DCR-2025PROは、RA6252+RA5246Bを利用して7x - 12x ズームの間でケラレ無く使用できますが、RA6252とRA5246Bのアダプターリングが外れにくくなりますので、適合から除外しています。