

SONY FDR-AX100/HDR-CX900 レイノックスレンズ適合表

モデル	倍率	アダプター	動画モード 16:9	最短撮影距離 / 撮影距離	ズーム稼動域	
HD-7062PRO	0.7x 広角	直接取り付け	1	最短撮影距離 1cm	最広角側	
HDP-5072EX	0.5x 広角	RA7262(別売り)		最短撮影距離 1cm	1x - 3x	
MX-3062PRO	0.3x セミ・フィッシュアイ	直接取り付け	2	最短撮影距離 1cm	1x - 2x	
DCR-FE181PRO	0.24x フィッシュアイ	直接取り付け	3	最短撮影距離 1cm	1x - 3x	
DCR-CF187PRO	0.21x サークular・フィッシュアイ	直接取り付け	4	最短撮影距離 1cm	1x -6x	
HDP-2800ES	0.28x フィッシュアイ	RA5262A(別売り)		最短撮影距離 1cm	最広角側	
DCR-1542PRO	1.54x 望遠	RA5262A(別売り)		最短撮影距離 5m	7x - 12x	
DCR-2025PRO	2.2x 望遠	直接取り付け		最短撮影距離 8m	最望遠側	
HDP-9000EX	1.8x 望遠	RA7262(別売り)		最短撮影距離 7m	7x -12x	
DCR-5320PRO	大口径 マクロ	RA7262(別売)	50.3mm*	撮影距離 486mm(フォーカス∞設定時)	2D	1x - 12x
			33.5mm*	撮影距離 311mm(フォーカス∞設定時)	3D	2x - 12x
			20.1mm*	撮影距離 170mm(フォーカス∞設定時)	5D	3x - 12x
DCR-150	マクロ 4.8ディオプター	UAC-2000(標準付属品)	20.9mm*	撮影距離 210mm(フォーカス∞設定時)	6x -1 2x	
DCR-250	スーパーマクロ 8 ディオプター	UAC-2000(標準付属品)	12.6mm*	撮影距離 109mm(フォーカス∞設定時)	7x -1 2x	
MSN-202	スーパーマクロ 25 ディオプター	UAC-3500(標準付属品)	4.1mm*	撮影距離 32mm(フォーカス∞設定時)	10x -1 2x	
MSN-505	ウルトラマクロ 32 ディオプター	UAC-3500(標準付属品)	3.1mm*	撮影距離 18.5mm(フォーカス∞設定時)	最望遠側	
FDR-AX100/HDR-CX900 1.0型 Exmor R CMOSセンサー f=9.3-111.6mm 35mm換算f=29.0-348.0mm(16:9時), 光学12倍 フィルター径 62mm						

(1) 動画モード: 手振れ補正はアクティブモードでご利用ください。(最広角側でのご使用に限ります。) スタンダードモード及び手振れ切りではケラレが出ます。

静止画モード: ごく僅かのケラレが発生します。

(2) セミ・フィッシュアイレンズとして使用できます。 カメラの最広角側 (f9.3mm) ではケラレが出ますが、約f22.6mm(2.4倍) の位置でケラレは解消します。(この場合の倍率は約0.85倍相当の広角レンズになります。)

(3) フィッシュアイレンズとして使用できます。 カメラの最広角側 (f9.3mm) ではケラレが出ますが、約f12.4mm(1.3倍) の位置でケラレは解消します。(この場合の倍率は約0.32倍相当のセミ・フィッシュアイレンズになります。),

(4) 円周魚眼レンズとして使用できます。 カメラの最広角側 (f9.3mm) ではケラレが出ますが、約f57.4mm(6.2倍) でケラレは解消します。(ケラレの消える位置ではワイド効果は得られません。)

* LCD画面横幅いっぱいに写るサイズ

・レンズフードを取り外してからコンバージョンレンズをお取り付けください。