

SONY FDR-AX55/AX40 レイノックスレンズ適合表

改訂版

2016年版

モデル	倍率	アダプター	動画モード 16:9	最短撮影距離 / 撮影距離	ズーム稼動域
NEW HDP-7880ES	0.79x 広角	RA6255(標準付属品)	◎	最短撮影距離 1cm	1x - 10x
HDP-5072EX	0.5x 広角	RA7255(別売)	◎	最短撮影距離 1cm	1x - 6x
DCR-FE181PRO	0.24x フィッシュアイ	RA6255(標準付属品)	◎※1	最短撮影距離 1cm	1x - 4x
DCR-CF187PRO	0.21x サーキュラー・フィッシュアイ	RA6255(標準付属品)	◎※2	最短撮影距離 1cm	1x - 8x
HDP-2800ES	0.28x フィッシュアイ	RA5255B(別売)	◎※3	最短撮影距離 1cm	最広角側
DCR-1545PRO	1.54x 望遠	RA5255B(標準付属品)	◎	最短撮影距離 2m50cm	4x - 20x
DCR-2025PRO	2.2x 望遠	RA6255(標準付属品)	◎	最短撮影距離 4m50cm	8x - 20x
HDP-7700ES	3.0x 望遠	RA3752(別売)+RA5255B(別売)	◎	最短撮影距離 8m50cm	17x-20x
DCR-5320PRO	マクロ 2ディオプター	RA7255(別売)	33mm*	撮影距離 486mm (フォーカス∞設定時)	1.5x - 20x
	マクロ 3ディオプター		22mm*	撮影距離 311mm (フォーカス∞設定時)	1.5x - 20x
	マクロ 5ディオプター		13mm*	撮影距離 170mm(フォーカス∞設定時)	2x - 20x
DCR-150	マクロ 4.8ディオプター	UAC-2000(標準付属品)	14mm*	撮影距離 210mm(フォーカス∞設定時)	3x - 20x
DCR-250	スーパーマクロ 8 デイオプター	UAC-2000(標準付属品)	8mm*	撮影距離 109mm (フォーカス∞設定時)	3x - 20x
MSN-202	スーパーマクロ 25 デイオプター	UAC-3500(標準付属品)	3mm*	撮影距離 32mm (フォーカス∞設定時)	5x - 20x
MSN-505	ウルトラマクロ 32 デイオプター	UAC-3500(標準付属品)	2mm*	撮影距離 18.5mm(フォーカス∞設定時)	7x - 20x
1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー f4.4-88mm 20xズーム 35mm換算26.8-536mm フィルター径 55mm					

(※1)最広角側で対角魚眼撮影が可能です。

カメラの最広角側(f4.4mm)ではケラレが出ますが、f6.0mm(1.4倍)の位置でケラレは解消します。(この場合は0.33倍相当のセミ・フィッシュアイレンズになります。)

(※2)最広角側で円周魚眼撮影が可能です。

カメラの最広角側(f4.4mm)ではケラレが出ますが、f10.7mm(2.4倍)の位置でケラレは解消します。(この場合は0.5倍相当のワイドレンズになります。)

(※3)最広角側で対角魚眼撮影が可能です。カメラの最広角側(f9.3mm)ケラレは解消しますが、ケラレの消える位置ではワイド効果は得られません。

* LCD画面横幅いっぱいには写るおおよその値です。

レイノックスHD-6600PRO-55 はSONY FDR-AX55/AX40にはご使用できません。