

SONY HDR-CX370V/XR350V レイノックスレンズ適合表

モデル	倍率	アダプター	動画モード*		静止画モード*		最短撮影距離 / (テレマクロ設定時)	ズーム稼動域
			16:9	16:9	4:3	4:3		
HD-2205PRO	2.2倍 望遠	RA3730(標準付属品)	◎	◎	◎	7m / 5m(テレマクロ設定時)	5x - 12x (16:9) 6x - 12x (4:3)	
HDP-7700ES	3倍 超望遠	RA3730(標準付属品)	◎	◎	◎	9m / 6m(テレマクロ設定時)	9x - 12x (16:9) 10x - 12x (4:3)	
HD-3035PRO	0.3倍 セミフィッシュアイ**	RA3730(標準付属品)	◎	◎	◎	1cm	1x - 4x	
HDP-2800ES	0.28倍 フィッシュアイ	RA5237B(標準付属品)+RA3730	◎***	◎***	◎***	1cm	1x-5x****	
HD-6600PRO-37	0.66倍 広角	RA3730	◎(注)	◎	◎	1cm	1x - 6x	
DCR-731	0.7倍 広角	RA5237B(標準付属品)+ RA3730	◎	◎	◎	1cm	1x - 12x	
QC-505	0.5倍 広角	直接取り付け	◎	◎	◎	1cm	1x - 2x	
DCR-150	マクロ 4.8 デイオプター	RA4337A + RA3730	20.4mm*	20.4mm*	22.2mm*	撮影距離 210mm (フォーカス∞設定時)	2x - 12x	
DCR-250	マクロ 8 デイオプター	RA4337A + RA3730	12.2mm*	12.2mm*	13.3mm*	撮影距離 109mm (フォーカス∞設定時)	2x - 12x	
MSN-202	マクロ 25 デイオプター	RA3730	4.0mm*	4.0mm*	4.3mm*	撮影距離 32mm (フォーカス∞設定時)	3x - 12x	
MSN-505	マクロ 32 デイオプター	RA3730	3.1mm*	3.1mm*	3.3mm*	撮影距離 18.5mm (フォーカス∞設定時)	3x - 12x	
PFR-030MC	レンズ保護フィルター	直接取り付け	◎	◎	× ごく僅かのケラレ		1x - 12x	
HDR-CX370V/XR350V 焦点距離 (35mmフィルム換算):								
16:9 動画モードおよび静止画モード: 29.8-357.6mm								
4:3 静止画モード: 27.4-328.8mm								

*LCD画面横幅いっぱいに写るサイズ

**セミフィッシュアイレンズとしてご使用できますが、最広角側ではケラレ(周辺減光)が発生します。16:9モードでは1.2x、4:3モードでは1.3xまでズミングすることによりケラレは解消します。

ただしこの場合は、水平倍率で0.6x相当になります。

***HDP-2800ESを取り付け後、最広角側になると画面の片隅または四隅が暗くなる「ケラレ」が発生する場合があります。そのときはズームを少し望遠側に移動すると解消します。

****5xズーム対応表記は10x以下のズームレンズ搭載ビデオカメラで撮影検証した結果に基づいていますのでビデオカメラの機種により5xズーム未満の対応になる場合があります。

(注) 手振れ補正はアクティブモードに設定して下さい。手振れ補正OFFやスタンダードモードでは、ごく僅かにケラレが出る場合があります。