

SONY HDR-SR7/SR8 レイノックスレンズ適合表

モデル	倍率	アダプター	動画モード		静止画モード		撮影距離 / 最短撮影距離	ズーム稼動域
			16:9	4:3	16:9	4:3		
HD-2205PRO	2.2倍 望遠	直接取り付け	◎	◎	◎	◎	4.5m / 2.5m (テレマクロ設定時)	9x - 10x
HD-3035PRO	0.3倍 広角	直接取り付け	◎	◎	◎	◎	1cm	1x - 4x
HDP-2800ES	0.28倍 フィッシュアイ	RA5237B(標準付属品)**	◎***	◎***	◎***	◎***	1cm	1x-5x****
HD-5050PRO	0.5倍 広角	直接取り付け	◎	◎	◎	▲(ケラレ)	1cm	オールズーム
DCR-731	0.7倍 広角	RA5237B(標準付属品)	◎	◎	◎	◎	1cm	オールズーム
HD-6600PRO(52)	0.66倍 広角	RA5237A	◎	◎	◎	◎	1cm	オールズーム
HD-7000PRO	0.7倍 広角	RA5837	◎	◎	◎	◎	1cm	オールズーム
DCR-5000	0.5倍 広角	RA5237A	◎	◎	◎	◎	1cm	1x - 2x
DCR-1540PRO	1.54倍望遠	RA5237A	◎	◎	◎	◎	2.5m / 1.5m (テレマクロ設定時)	3x - 10x
DCR-2025PRO	2.2倍 望遠	RA6252(付属品) + RA5237A	◎	◎	◎	◎	4.5m / 2.5m (テレマクロ設定時)	5x - 10x
DCR-150	マクロ 4.8 デイオプター	UAC2000(付属品) + RA5237A	19mm*	15mm*	19mm*	20mm*	210mm (撮影距離無限∞設定時)	オールズーム(16:9)
DCR-250	マクロ 8 デイオプター	UAC2000(付属品) + RA5237A	10mm*	8mm*	10mm*	11mm*	109mm (撮影距離無限∞設定時)	オールズーム(16:9)
MSN-202	マクロ 25 デイオプター	直接取り付け	3mm*	3mm*	3mm*	4mm*	32mm (撮影距離無限∞設定時)	2x - 10x (16:9)
MSN-505	マクロ 32 デイオプター	直接取り付け	2mm*	2mm*	2mm*	2mm*	18.5mm (撮影距離無限∞設定時)	3x - 10x (16:9)

HDR-SR7/SR8 焦点距離 (35mmフィルム換算):(4:3)動画モード:49mm-490mm / 静止画モード:37mm-370mm

(16:9)動画モード:40mm-400mm / 静止画モード:40mm-400mm

*LCD画面横幅いっぱいにするサイズ

**工場出荷時にレンズ本体に37mmフィルター径用アダプターリングが取付けてありますのでそのままお取り付け下さい。

***HDP-2800ESを取り付け後、最広角側にすると画面の片隅または四隅が暗くなる「ケラレ」が発生する場合があります。そのときはズームを少し望遠側に移動すると解消します。

****5xズーム対応表記は10x以下のズームレンズ搭載ビデオカメラで撮影検証した結果に基づいていますのでビデオカメラの機種により5xズーム未満の対応になる場合があります。